

**Требования к файлам,
предоставляемым ЗАКАЗЧИКОМ
для цветоделения и печати в типографии ООО «ПРАЙМ-ПРИНТ»**

1. Все оригинал-макеты принимаются в *окончательном* варианте. Макет не должен нуждаться в доработке, исправлениях и редактировании. При необходимости редактирования макета, все исправления выполняются ЗАКАЗЧИКОМ.
2. Макеты принимаются в формате PDF.
3. Названия файлов *не должны содержать* символы *кириллического* алфавита.
4. Дополнительные (плашечные) краски должны быть заданы в программе верстки, либо в векторном файле. Растровые изображения с плашечными цветами в работу не принимаются.
5. PDF-файлы не должны содержать страницы или красок, которые не будут использоваться при выводе.
6. Макеты должны быть подготовлены с использованием цветового профиля *ISO Coated v2*.
7. Суммарная плотность краски не должна превышать *350%* (для печати на офсетной бумаге $\leq 270%$).
8. Недопустимо назначение атрибутов Overprint Fill/Stroke элементам макета. В случаях, когда данные атрибуты используются как элемент дизайна, об этом необходимо дополнительно сообщить специалистам репроцентра ООО «ПРАЙМ-ПРИНТ».
9. Черный текст должен быть задан 100% black (не композитным).
10. Элементы, расположенные "навывлет", должны выходить за края страницы минимум на 3 мм. Все значимые элементы, находящиеся внутри страницы, не должны подходить к краю страницы ближе, чем на 5 мм;
11. Все значащие элементы не должны быть расположены ближе 7 мм к корешку (при скреплении на скобу) и 10 мм при клеевом скреплении;
12. В случае клеевого скрепления обложка должна быть предоставлена в виде готовых разворотов стр. 4-1 и 2-3, также необходимо учесть корешок и выборку под клей (белое поле) на развороте 2-3. Выборка под клей равна толщине корешка плюс 4 мм с каждой стороны.
13. Для продукции с клеевым скреплением необходимо учитывать влияние корешка на тексты и изображения, проходящие через разворот. *Средняя* величина раздвижки для каждой страницы равна 5 мм;
14. *Средняя* величина раздвижки для разворотов 2 стр. обложки и 1 стр. блока, а также 3 стр. обложки с последней стр. блока должна равняться 7 мм.
15. Требования к макету, предоставляемому в **формате PDF**:
 - PDF-файл должен быть композитным (*не цветоделенным*);
 - цветовая модель документа CMYK или Grayscale;
 - послеобрезной формат должен быть отцентрован относительно страниц PDF-файла (TrimBox должен быть отцентрован относительно MediaBox). TrimBox должен быть равен послеобрезному формату и совпадать с метками реза;
 - ориентация изделия на странице в публикации должна соответствовать требуемой в готовой продукции;
 - PDF-файл не должен содержать подключенных ICC-профилей;
 - все используемые в работе шрифты должны быть *встроены* в документ;
 - при создании файла должна быть отключена функция OPI.16.
16. Требования к **векторным файлам**:
 - векторные файлы предоставляются в формате *.eps;
 - цветовая модель документа CMYK или Grayscale;
 - используемые шрифты должны быть переведены в кривые;
 - встроенные растровые изображения должны иметь разрешение не ниже 300 dpi;
 - векторные файлы программы CorelDraw (*.cdr) **в работу не принимаются**.
17. Требования к **растровым файлам**:
 - растровые файлы предоставляются в форматах *.tif, *.eps (Photoshop EPS);
 - использование файлов в формате Photoshop EPS DCS 1.0 та Photoshop EPS DCS 2.0 не допускается;
 - цветовая модель документа CMYK или Grayscale;
 - изображения должны иметь разрешение не ниже 300 dpi;
 - документ не должен содержать неиспользуемые контуры (path);
 - документ не должен содержать дополнительные каналы;
 - слои документа должны быть сведены в один.
18. Все нестандартные работы должны быть предоставлены в виде утвержденного бумажного макета скрепленного как готовое изделие.
19. Подтверждением правильности работы служит плоттерная распечатка, выполненная специалистами по дпечатной подготовке ООО «ПРАЙМ-ПРИНТ» из предоставленных PDF-файлов и подтвержденная Заказчиком (число, подпись, фамилия)

20. В случае утверждения через Интернет макетом служит образ спусков работы, предоставленный заказчику на утверждение в электронном виде. Электронные файлы спусков, документы, заверенные подписью, фамилией уполномоченных утвержденных по электронной почте, имеют юридическую силу оригинала.

21. Под утверждением Заказчиком оригинал-макета, содержащегося в контрольных распечатках, подразумевается утверждение его на предмет соответствия таких параметров - размер, дизайн и текст.

22. Плоттерная распечатка *не является* образцом цвета.

Репроцентр полиграфической фирмы "ПРАЙМ-ПРИНТ"
тел.: (067) 549-87-83